PRÜFBERICHT

Simplex Spaltaxt
(Art. 3007.750 / 3007.751)

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

Prüfnummer: 5476

Erwin Halder KG
Erwin-Halder-Strasse 5-9
88480 Achstetten-Bronnen
www.halder.de

Prüfergebnisse und Beurteilungen

Simplex-Spaltaxt ohne/ mit Keilstege (Art.-Nr. 3007.750 / 3007.751)
Erwin Halder KG; 88480 Achstetten-Bronnen, Erwin-Halder-Strasse 5-9

Einsatzbereich

Spalten und Keilen bei der Aufarbeitung von Brennholz im semiprofessionellen Bereich

Prüfmerkmal	Prüfergebnis
Spalten Schlagen	Sehr gute Spaltwirkung Sichere Schlagübertragung. Kunststoffeinsatz schont Keile und reduziert Splittergefahr.
Handhabung	Gut, vergleichbar mit konventionellen Spaltäxten Hohe Qualität und Verarbeitung der verwendeten Materialien
Haltbarkeit	Sehr sichere Stielaufnahme durch Schraub-Klemmbefestigung. Schutz im Bereich des Hammerkopfes verhindert Beschädigung des Stieles. Alle Bauteile einzeln austauschbar
Sicherheit	GS- Prüfung durch VPA Remscheid

Ausführung

Spaltaxt mit Hickorystiel, Schlageinsatz aus Spezialkunststoff, Spalteinsatz mit Wendenase aus Qualitätsstahl. Ausführung 3007.751 mit Keilstege.

Technische Daten

Gesamtlänge mit Stiel	765 mm
Schneide • Breite • Höhe • Länge	 100 mm 55 mm 215 mm
Keilwinkel	Konkav, 16°
Ø Kunststoff-Schlageinsatz	50 mm
Gesamtgewicht ohne/ mit Keilstege	2.560 g / 2.850 g
Material und Härte nach DIN 7287 A	Schneide gehärtet 50 – 54 HRC

Praxiseinsätze bei professionellen Anwendern

Die Simplex Spaltaxt (Art.3007.750) wird weiterhin unverändert und zusätzlich als Ausführung mit Keilstege (3007.751) hergestellt.
Verlängerung der bestehenden Anerkennung bis April 2023
(Erstanerkennung erfolgte im November 2010)

Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge
Obmann: Dr. Sebastian Paar, Laubau

Patrick Müßig
muessig@kwf-online.de

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
Spremberger Straße 1
64823 Groß-Umstadt
Tel 06078-785-0
www.kwf-online.de